

**SUORITUSTASOILMOITUS**  
**No. CPR-0001**

1. Tuotetyyppi: Kumibitumi PMB 25/55-75
2. Tuotenimi: TOP Saumausmassa, TSM
3. Käyttötarkoitus: Teiden ja muiden päällystettyjen alueiden rakentaminen ja kunnossapito.
4. Valmistajan nimi ja osoite:

Bitumen Sealings Oy,  
Peltopolku 2, 03400 Vihti

5.

6. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: Järjestelmä 2+

7. *Inspekta*, ilmoitettulaitos no. 0416, suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen.

8.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	luokka	Yhdenmukaiset tekniset asiakirjat
Tunkeuma 25°C	25-55 1/10 mm	2	EN 14023:2010
Pehmennemispiste	≥ 75 °C	2	
Voimavenymä 5°C	NR	0	
Fraass murtumispiste	NR	0	
Palautuma 10°C	NR	0	

10. Kohdassa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdan9 mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

*Timo Forsman toimitusjohtaja*

5.7.2013 Vihti

**CE**

**0416**

**Bitumen Sealings Oy**  
Peltopolku 2, 03400 Vihti

**13**

**CPR-0001**

**EN 14023**

**Kumibitumi: PMB 25/55-75**  
**TOP Saumaussmassa, TSM**

<b>Tunkeuma 25°C</b>	<b>25-55 1/10 mm</b>	<b>lk 2</b>
<b>Pehmennemispiste</b>	<b>≥ 75 °C</b>	<b>lk 2</b>
<b>Voimavenymä 5°C</b>	<b>NR</b>	<b>lk 0</b>
<b>Fraass murtumispiste</b>	<b>NR</b>	<b>lk 0</b>
<b>Palautuma 10°C</b>	<b>NR</b>	<b>lk 0</b>