

SUORITUSTASOILMOITUS
No. CPR-0001

1. Tuotetyyppi: Kumibitumi PMB 25/55-80
2. Tuotenimi: Joule Saumausbitumi
3. Käyttötarkoitus: Teiden, lentokenttien ja muiden päällystettyjen alueiden rakentaminen ja kunnossapito.
4. Valmistajan nimi ja osoite:

Bitumen Sealings Oy,
Peltopolku 2, 03400 Vihti

5.

6. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: Järjestelmä 2+

7. *Inspekta*, ilmoitettulaitos no. 0416, suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen.

8.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	luokka	Yhdenmukaiset tekniset asiakirjat
Tunkeuma 25°C	25...55 1/10 mm	3	EN 14023:2010
Pehmennemispiste	≥ 80 °C	2	
Voimavenymä 5°C	≥ 3 J/cm ²	2	
Palautuma 10°C	≥ 75 %	2	

10. Kohdassa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdan9 mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Timo Forsman toimitusjohtaja

19.7.2013 Vihti



0416

Bitumen Sealings Oy
Peltopolku 2, 03400 Vihti

13

CPR-0001

EN 14023

Kumibitumi: PMB 25/55-80
Joule Saumaubitumi

Tunkeuma 25°C	25...55 1/10 mm	lk 3
Pehmennemispiste	≥ 80 °C	lk2
Voimavenymä 5°C	≥ 3 J/cm²	lk2
Palautuma 10°C	≥ 75 %	lk2