

TOP KOLMIOTIIVISTE Kolmion muotoinen kumibitumitiiviste

Kotimaisen **TOP KOLMIOTIIVISTEEN** avulla saadaan vesitiiviit ja joustavat tiivisteet rakennusten seinustoihin..

Tiiviste on yksinkertainen, helppo ja nopea asentaa.

Käyttökohteet

Rakennusten kivijalan ja asfalttipihojen välisen raon tiivistys.
Vanhojen rakennusten maanalaiset vedeneristeet ovat usein puutteelliset ja erityisesti kellaritilat saattavat kostua sadevesistä. TOP KOLMIOTIIVISTEEN käyttö estää sadevesien pääsyn em. raosta.

Käyttöohje

Tiivistettävät pinnat puhdistetaan pölystä, liasta ja irtoaineksesta harjaamalla. Pinnat kuivataan tarvittaessa kaasuliekillä huomioiden tulitöitä koskevat turvallisuusohjeet ja määräykset. Parhaan tiiviuden saavuttamiseksi on syytä käyttää Primer - esisivelyliuosta, joka imeytyy betonin huokosiin ja toimii tartukkeena **TOP KOLMIOTIIVISTEELLE**.

TOP KOLMIOTIIVISTE asennetaan kuumentamalla liitospinta kaasuliekillä ja painamalla tiiviste välittömästi paikoilleen. Liekki suunnataa siten että alusta lämpimää samalla. Tiiviste jatketaan kuumentamalla jatkoskohdat ja painamalla jatkos kiinni. Jatkoksen pinta tasataan tarvittaessa kuumalla raudalla.

Koot ja pakkaus

koko	pakkaus	paino
30x30mm	28kpl x1,1m 30,8m/laatikko	21kg/laatikko
40x40mm	17kpl x 1,1m 18,7m/laatikko	23kg/laatikko
50x50mm	8kpl x 1,1m 8,8m/laatikko	17kg/laatikko

Muut profiilit erikoistilauksesta tilaajan toivomusten mukaisesti.

Jätteet:

Välimuovi ja pahvilaatikko voidaan kierrättää.